



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Ucho "A" ze sworzniem ISO15552 D63 MP2



Numer artykułu SKU:
UA-63-S

Numer artykułu producenta:

Produkt dostępny. Czas
dostawy: Wysyłka w
24-48h.



OPIS PRODUKTU

Zastosowanie mocowań wahliwych tylnych ze sworzniem

Mocowania wahlne tylne ze sworzniem do siłowników pneumatycznych standardowych ISO 15552, typu ucho "A", przeznaczone są do montażu do pokrywy tylnej siłownika. Montaż wykonuje się wykorzystując śruby, które wkręca się w otwory gwintowane wykonane w pokrywie siłownika. Mocowanie wahlne tylne ze sworzniem do siłowników (tzw. widełki) umożliwiają wykonywanie ruchu siłownika pneumatycznego podczas jego pracy oraz jego zamocowanie do konstrukcji maszyny lub urządzenia. Przy montażu używany jest dołączony sworzni. Mocowania wahlne tylne ze sworzniem do siłowników, ucho "A", może być połączone razem z mocowaniem wahlwym tylnym do siłowników, ucho "B", tworząc tzw. ucho proste kompletne.

Zakresy średnic siłowników: od D32 do D160

Materiały: aluminium, odlew ciśnieniowy; śruby mocujące, sworzni: stal

DANE TECHNICZNE

Typ wykonania	ISO15552
Średnica siłownika	63 mm
A11	78 mm
CB	40 mm
Średnica CD	16 mm
E12	75 mm
FL	32 mm
L13	21 mm
MR	16 mm
S14	M8 x 20
TG15	56,5 mm
UB	70 mm

Nr kat.	UA-63-S
---------	---------