



Producent: **Cubigel Compressors**

Typoszereg: **CB**

Model: **CB25G_N**

Wydajność chłodnicza [W]:

Czynnik chłodniczy: **R134a**

Zastosowanie: **HBP**

Zasilanie: **230V/1~/50Hz**

Pojemność cylindra [cm³]: **2,60**

Dane

Dane techniczne sprężarki

Pojemność cylindra	[cm ³]	2,60
Model sprężarki		B25G
Typ silnika elektrycznego		RSIR
Element rozprężny		Rurka kapilarna, Zawór rozprężny
Zastosowanie		HBP

Dane elektryczne sprężarki i zakresy

Zasilanie sprężarki - szczegółowe		220-240V 50/60Hz ~1
Maksymalna temperatura otoczenia	[°C]	43

Dane skraplacza

Zasilanie wentylatora		230V/1~/50Hz
Liczba wentylatorów		1
Średnica wentylatora	[mm]	172
Moc wentylatorów	[W]	5

Dane agregatu

Nominalna wydajność chłodnicza (CECOMAF)	[W]	202
Nominalna wydajność chłodnicza (ASHRAE)	[kcal/h]	208
Nominalny pobór mocy (CECOMAF)	[W]	122
Nominalny pobór mocy (ASHRAE)	[kcal/h]	107
Objętość zbiornika cieczy ^{3 3P}	[l]	0,9
Waga netto ³	[kg]	8,70
Dopuszczone czynniki chłodnicze		R134a

Wymiary

Długość (L) ³	[mm]	425
Wysokość (H) ³	[mm]	210
Szerokość (W) ³	[mm]	320

Przyłącza

Średnica zaworu ssawnego ^{2 3 3P}	[cal]	3/8
Średnica rury ssawnej ^{1 4}	[mm]	6,1
Średnica zaworu cieczowego ^{2 3 3P}	[cal]	1/4
Średnica rury cieczowej ^{1 4}	[mm]	5,10

^{1 2 3 3P 4} - Indeksy górne oznaczają wersje produktu.

Wydajność

Warunki nominalne: czynnik chłodniczy: R134a, parowanie: -10°C (punkt rosy), temperatura otoczenia: 32°C, przegrzanie: 10K

Wydajność chłodnicza

Temperatura otoczenia [°C]	Temperatura parowania [°C]					
	-15	-10	-5	0	5	10
35	77	106	138	175	216	262

Pobór mocy

Temperatura otoczenia [°C]	Temperatura parowania [°C]					
	-15	-10	-5	0	5	10
35	91	99	107	115	122	129

Wymiary

